

## Anwendungsblatt

### Flock Art. 500200

#### Anwendung:

Als Farbzugabe in vielerlei FX-Produkte, sowie zur Verwendung im "Skinner" ( Flockstab ) zum Beflocken.

#### Eigenschaften:

Flock ist eine Mahl-Viscosefaser in einer Länge von 0,5 bis 0,8 mm.

Bei einer Beimischung als Farbstoff in unsere FX-Produkte ist keine Materialveränderung bekannt.

Einzufärbende Produkte sind zum Beispiel: Kaltschaum Ki, **PROSMASTER** Ki, Silikon Ki, **SKINELAST** Ki, **SKINGEL** Ki, Latexmilch Ki und **PROSSKIN** Ki.

#### Sicherheitsratschläge:

Nicht auf Schleimhäute bringen. Nicht einatmen.  
Entflammbar, darf nicht in Kinderhände gelangen.

#### Verarbeitung:

Geben Sie aus den 14 möglichen Farben den gewünschten Farbton in ihr FX-Produkt und verrühren Sie gründlich. Bei Zwei- oder Mehrkomponenten-Systemen geben Sie den Flock in die quantitativ grösste Komponente.

Verarbeiten Sie den Flock in Materialien, die in Schichten aufgetragen wird, können Sie damit eine tolle "Farbvibration" erzeugen.

Alle Flockfarben sind untereinander mischbar.

Farbkarte:

weiß	beige	braunbeige	hellgrau	rohbraun	gelb	rosa
hellrot	kirschrot	bordeaux	grün	türkis	blau	schwarz

Weitere Anregungen zur Verarbeitung erhalten Sie jederzeit von unserem Fachberater Florian Schmidt-André