

## Anwendungsblatt

### KERLING-Glatzen

Art. 500009 - 500012

Die Firma Kerling bietet Ihnen 4 Arten von Gebrauchsglatzen zur Auswahl:

Neutral ( transparent ) – in dünn oder universal  
Eingefärbt ( hautfarben ) – in dünn oder universal

#### **Sicherheitsratschläge:**

immer im Dunkeln lagern – vor Überwärmung schützen

#### **Verwendung:**

Zur Erstellung eines „Kahlkopfes“ oder zum Abdecken vor Gips- und Silikon-  
Abdrücken.

Zur Verklebung verwenden Sie den Spezialkleber KI, den Kerling „Max-Kleber“  
oder Mastix.

#### **Tipps und Tricks:**

Verkleben Sie die Glatze mit Materialüberhang und entfernen Sie diesen mit  
einem in Azeton getauchten Q-Tip.

Die Klebeübergänge verschwinden somit fast vollständig.

Beachte: „Azeton auf Haut“ ist auf eigene Gefahr anzuwenden !

#### **Reinigung:**

Zur Reinigung der Glatze bei Wiederverwendung und auf der Haut empfiehlt  
sich Prossar Ki.

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage jederzeit möglich !

Weitere Anregungen zur Anwendung erhalten Sie jederzeit von  
unserem Fachberater Herrn Schmidt-André