

**Le Latex Ki**  
„ Latexmilch Ki“  
**Art. 500002**

**Utilisation:**

Pour mouler et réaliser des superficies

**Conseils de sécurité :**

Ne pas mettre en contact des muqueuses  
Ne pas exposer à la chaleur  
Mettre à l'abri du gel

**Usage :**

Latex authentique pour la fabrication de calvities élastiques ainsi que pour la réalisation de parties et masques durs mais flexibles.  
Pour l'obtention de couches de superficie sur des mousses par le mode de répartition circulaire ( mouvements circulaires du moule ).  
Teinture : utiliser soit des pigments soit des teintures ( 1 litre de Latex + 15 g de teinture )  
Avant de peindre nettoyer avec un peu d'alcool à brûler.  
Nous recommandons les couleurs SEF « SEF Farben » pour le peinture.

**Tuyaux et trucages :**

Vulcanisation possible.  
Moussage possible en ajoutant une émulsion de cellulose.  
Exemple : mélanger intimement 30 ml de le Latex avec 5 ml de émulsion de cellulose et faire sécher au four à 60 – 85°C.  
Inutile de protéger les formes en plâtre d'une couche de produit antiadhésif.  
Pour épaissir le Latex ajouter la poudre épaississante au silicone « Kerling Silikonverdickerpulver ».

**Nettoyage :**

Les restes de latex une fois secs se détachent facilement des instruments de travail. Il suffit de les décoller à la main.

Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre spécialiste, Monsieur Schmidt-André