

## Anwendungsblatt

### Latexmilch KI

Art. 500002

#### **Verwendung:**

Zum Abformen und zur Oberflächengestaltung.

#### **Sicherheitsratschläge:**

Nicht auf Schleimhäute bringen. Vor Frost und Hitze schützen.

#### **Verarbeitungshinweise:**

Ein Latex mit höchster Reinheit zur Erstellung von Gummiglatzen, sowie von festen, aber noch flexiblen Teilen und Masken.

Zur Oberflächenbildung bei Schaumarbeiten im Vorschwenkverfahren.

Einfärbung mit Farbpigmenten oder mit Abtönfarben möglich ( 1 Liter Latex + 15 g Abtönfarbe ).

Vor dem Bemalen mit Spiritus dünn abreiben ( reinigen ).

Wir empfehlen die Bemalung mit SEF-Farben.

#### **Tipps und Tricks:**

Ein Vulkanisieren ist möglich.

Aufschäumen durch Zugabe von Zellulose-Emulsion ist möglich.

Beispiel: 30 ml Latexmilch und 5 ml Zellulose-Emulsion gut verquirlen und im Ofen bei 60 – 85 ° C trocknen.

Gipsformen müssen nicht mit Trennmittel geschützt werden.

Ein Verdicken der Latexmilch kann durch Zugabe von Kerling Silikonverdickerpulver erreicht werden.

#### **Reinigung:**

Latexreste auf dem Arbeitsgerät werden nach dem Trocknen einfach abgezogen.

Weitere Anregungen zur Anwendung erhalten Sie jederzeit von unserem  
Fachberater Herrn Schmidt-André