

**Couleurs SEF  
„SEF – Farben“  
Art. 500024 – 500026**

**Usage:**

On les utilise pour maquiller les mousses, le Prosmaster Ki, le Silikon Ki, le Latex, la peau élastique « Elastohaut ». le Tuplast et produits analogues.

**Conseils de sécurité :**

Ne pas mettre en contact avec les muqueuses  
Ne pas exposer à la chaleur  
Mettre à l'abri du gel

**Mode d'emploi :**

Dissoudre les couleurs en utilisant un activant, « Aktivator » !  
Règle générale : plus la couche de peinture sera fine plus elle sera adhérente.  
Au préalable laver les éléments au savon ou à l'alcool à brûler. Vous améliorez ainsi les propriétés adhérentes des couleurs.  
Les couleurs à l'état solide nécessitent à peine quelques secondes pour devenir liquides. Il est possible de mélanger les couleurs entre elles.

**Tuyaux et trucs :**

L'« Air-Brush » est l'instrument idéal pour les couleurs à l'état liquide. Le résultat est plus que probant. Si vous utilisez un embout très fin (0,1 – 0,3 mm) veillez à utiliser un activant, « Aktivator » pour diluer la couleur.  
N'hésitez pas à nous demander notre palette de couleurs. Nous disposons d'un choix de 30 nuances sous forme liquide et solide !

**Nettoyage :**

Nettoyer les yeux et contours des yeux à l'« Hamameliswasser »  
Nettoyer les outils de travail à l'alcool

Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre spécialiste, Monsieur Schmidt-André