

Informazioni tecniche

Colori SEF

(SEF-Farben)

Art. 500024-500026

Utilizzo:

Questi colori sono particolarmente adatti per l'applicazione su schiume, ProsMaster KI, Silicone KI, Latte di lattice, pelle finta elastica (Elastohaut), Tuplast e prodotti simili.

Indicazioni di sicurezza:

Evitare il contatto con occhi e mucose.

Conservare al riparo dal gelo e dal calore.

Avvisi per l'applicazione:

I colori sono disponibili sia solidi che liquidi.

I colori solidi vanno sciolti mediante un attivatore!

Nota: Prima che i colori diventino liquidi possono passare alcuni secondi.

Per tutte le applicazioni vale la seguente regola: più sottile e trasparente è lo strato di colore, più alta è l'adesione.

Per migliorare l'adesione si consiglia di lavare i pezzi da colorare con acqua saponata o spirito.

I colori si possono miscelare tra di loro.

Consigli e suggerimenti:

I colori liquidi sono ideali per la verniciatura con l'aeropenna. Quando si usa un ugello molto fine (0,1 - 0,3 mm), si consiglia di diluire i colori coll'attivatore. Vi chiediamo cortesemente di richiedere la nostra cartella colori per scegliere fra 30 colori e sfumature.

Pulizia:

Per pulire parti di pelle, si raccomanda l'uso del nostro Permanent Make-Up Remover. Gli attrezzi di lavoro vanno puliti con alcool.